



AR-REA2E
(в комплекте)



Характеристики (настенные блоки)

Блок внутренний				ASYG07LUCA	ASYG09LUCA	ASYG12LUCA	ASYG14LUCA
Холодопроизводительность		кВт		2,05	2,64	3,52	4,1
Параметры электропитания		ф.В/Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Уровень шума	Охлаждение	Т/Н/С/В	дБ(А)	21 / 28 / 30 / 35	21 / 28 / 32 / 36	21 / 31 / 34 / 37	25 / 33 / 36 / 41
	Нагрев	Т/Н/С/В	дБ(А)	21 / 28 / 30 / 35	21 / 28 / 32 / 36	21 / 31 / 34 / 37	27 / 34 / 36 / 41
Расход воздуха	Охлаждение	Т/Н/С/В	м³/ч	330 / 470 / 520 / 570	330 / 470 / 550 / 600	330 / 530 / 600 / 660	390 / 570 / 640 / 710
	Нагрев	Т/Н/С/В	м³/ч	330 / 470 / 520 / 570	330 / 470 / 550 / 600	330 / 530 / 600 / 660	430 / 590 / 640 / 710
Габаритные размеры		Блок	мм	282×870×185	282×870×185	282×870×185	282×870×185
		Упаковка	мм	247×920×373	247×920×373	247×920×373	247×920×373
Вес			кг	9,5	9,5	9,5	9,5
Диаметр трубок		Жидкость	мм	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Газ	мм	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7
Пульт управления (в комплекте)				AR-REA2E			



AR-REA1E
(в комплекте)



Характеристики (настенные блоки)

Блок внутренний				ASYG07LMCA	ASYG09LMCA	ASYG12LMCA	ASYG14LMCA
Холодопроизводительность		кВт		2,05	2,64	3,52	4,1
Параметры электропитания		ф.В/Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Уровень шума	Охлаждение	Т/Н/С/В	дБ(А)	21 / 29 / 32 / 36	21 / 29 / 33 / 37	21 / 30 / 36 / 40	21 / 30 / 36 / 40
	Нагрев	Т/Н/С/В	дБ(А)	22 / 29 / 32 / 36	22 / 29 / 33 / 37	22 / 31 / 36 / 40	22 / 31 / 36 / 40
Расход воздуха	Охлаждение	Т/Н/С/В	м³/ч	310 / 430 / 500 / 560	310 / 430 / 520 / 600	310 / 450 / 560 / 660	310 / 450 / 560 / 660
	Нагрев	Т/Н/С/В	м³/ч	330 / 430 / 500 / 560	330 / 430 / 520 / 600	330 / 470 / 560 / 660	330 / 470 / 560 / 660
Габаритные размеры		Блок	мм	268×840×203	268×840×203	268×840×203	268×840×203
		Упаковка	мм	370×920×250	370×920×250	370×920×250	370×920×250
Вес			кг	8,5	8,5	8,5	8,5
Диаметр трубок		Жидкость	мм	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Газ	мм	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7
Пульт управления (в комплекте)				AR-REA1E			



AR-RAH2E
(в комплекте)



Характеристики (настенные блоки)

Блок внутренний				ASYG18LFCA	ASYG24LFCC
Холодопроизводительность		кВт		5,27	7,03
Параметры электропитания		ф.В/Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Уровень шума	Охлаждение	Т/Н/С/В	дБ(А)	26 / 33 / 37 / 43	33 / 37 / 42 / 49
	Нагрев	Т/Н/С/В	дБ(А)	25 / 33 / 37 / 42	33 / 37 / 42 / 48
Расход воздуха	Охлаждение	Т/Н/С/В	м³/ч	550 / 620 / 740 / 900	620 / 740 / 900 / 1120
	Нагрев	Т/Н/С/В	м³/ч	550 / 620 / 740 / 900	620 / 740 / 900 / 1100
Габаритные размеры		Блок	мм	320×998×238	320×998×238
		Упаковка	мм	329×1090×420	329×1090×420
Вес			кг	14	14
Диаметр трубок		Жидкость	мм	Ø6,35	Ø6,35
		Газ	мм	Ø12,7	Ø15,88
Пульт управления (в комплекте)				AR-RAH2E	



AR-RAH1E
(в комплекте)



Характеристики (напольные блоки)

Блок внутренний				AGYG09LVCA	AGYG12LVCA	AGYG14LVCA
Холодопроизводительность		кВт		2,64	3,52	4,10
Параметры электропитания		ф.В/Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Уровень шума	Охлаждение	Т/Н/С/В	дБ(А)	22 / 28 / 34 / 39	22 / 30 / 36 / 42	22 / 31 / 38 / 44
	Нагрев	Т/Н/С/В	дБ(А)	22 / 30 / 35 / 39	22 / 32 / 38 / 42	22 / 33 / 39 / 44
Расход воздуха	Охлаждение	Т/Н/С/В	м³/ч	270 / 380 / 440 / 530	270 / 380 / 490 / 600	270 / 400 / 520 / 650
	Нагрев	Т/Н/С/В	м³/ч	270 / 380 / 460 / 530	270 / 410 / 510 / 600	270 / 430 / 540 / 650
Габаритные размеры		Блок	мм	600×740×200	600×740×200	600×740×200
		Упаковка	мм	700×820×310	700×820×310	700×820×310
Вес			кг	14	14	14
Диаметр трубок		Жидкость	мм	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Газ	мм	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7
Пульт управления (в комплекте)				AR-RAH1E		

Примечание. Уровень шума приведен в зависимости от скорости вращения вентилятора: Т — тихий режим/сверхнизкая скорость; Н — низкая; С — средняя; В — высокая.