



Возможность дистанционного управления кондиционером через wi-fi модуль и приложение

Система интеллектуальной самозащиты.

Автоочистка и автопросушка внутреннего блока исключают возникновение плесени и запахов во внутреннем блоке. Эффективная работа в условиях перепадов напряжения.

Сочетание высокоэффективных фильтров и функции Cold Plasma позволяет уничтожать бактерии, вирусы, пыльцу, болезнетворные микроорганизмы, а также позволяет дезодорировать воздух.

Интеллектуальный прогрев перед началом работы исключает попадание на пользователя холодного воздуха.

Интеллектуальная разморозка наружного блока – запускается только при необходимости, что снижает расход энергопотребления.

Электрический подогреватель компрессора для эффективной работы зимой.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



INVERTER

Технические характеристики

Модель			KFRI20MW	KFRI25MW	KFRI35MW	KFRI50MW	KFRI70MW
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,5	3,2	4,6	6,155
	Нагрев		2,3	2,8	3,4	5,2	5,971
Производительность вентилятора (мин/макс)		м³/ч	300/500	210/480	290/560	520/850	520/850
Параметры электропитания		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Диаметры трубопровода хладагента	Линия жидкости	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Линия газа		9,52	9,52	9,52	9,52	15,8
Хладагент			R410A				
Уровень звукового давления (низк. – оч. выс. скорость вентилятора)		дБ(А)	21-37	25-37	25-39	30-42	31-44
Габаритные размеры, Ш x В x Г		мм	713 x 270 x 195	790 x 275 x 200	790 x 275 x 200	970 x 300 x 224	970 x 300 x 224
Размеры упаковки, Ш x В x Г		мм	776 x 268 x 362	852 x 355 x 273	852 x 355 x 273	1041 x 383 x 320	1041 x 383 x 320
Вес нетто/брутто		кг	8,5 / 10	09 / 11	09 / 11	13,5 / 16,5	13,5 / 16,5